

BRANDREDSKAPSSKYLTAR

Dokument Brandredskapsskyltar/ /050116


Flik 8



Brandsläckare



Informationsskylt för brandsläckare. Finns för pulver, skum, CO₂, vatten samt för fettbrand- och metallbrandsläckare.



Brandpost




Brandpost med instruktion



Brandfilt



Larmtryckknapp



Brandlarmsirén



Branddörr



Röklucka



Allmän brandredskapsskylt




Riktningsspil rak




Riktningsspil diagonal

Får ej blockeras
På andra sidan dörren
Finns i försäljningslokalen
Tilläggsdekal



Vinkelpått



Fästlister

16-5590-00

16-5590-05

Dafo har ett komplett sortiment brandredskapsskyltar. Skyltarna finns i många olika varianter och material för olika behov.

Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav

Villkoren för markering av brandredskap är reglerat i arbetsmiljöverkets föreskrifter om varselmärkning, AFS 1997:11. Enligt dessa är det krav på att brandredskapen skall vara utmärkta. Föreskrifterna anger också hur skyltarna skall vara utformade. Symbolerna är i flertalet fall utformade enligt gemensamma europeiska bestämmelser.



Praktiska plastskyltar eller miljötålig aluminium... ...skyltarna finns i många varianter för olika användningsområden

Plastskylt i miljövänlig polyeten

Som standard tillverkas skyltarna i PET, polyeten. Det är en billig och lättmonterad skylt som är snygg och pryder sin plats även i finare kontorsmiljöer. Flertalet skyltar är dubbelsidiga vilket möjliggör montage platt på vägg eller i vinkel ut från vägg.

Aluminiumskyltar för utomhusmontage

Vid långvarig exponering för sol, väder och vind kan plastskyltar blekna och bli spröda. För utomhusmontage rekommenderar vi därför aluminiumskyltar.

Dekaler för placering på glasytor och dörrar

Brandsläckarsymbolen, brandposten och branddörren finns även som dekal. Den är lämplig att använda på glasytor, skåpdörrar och liknande.

Efterlysande skyltar för placering i utrymmen utan dagsljusinsläpp

I källare och andra lokaler där ett strömavbrott leder till fullständigt mörker är efterlysande skyltar ett bra alternativ.

Anpassa skyltstorleken till siktavståndet

Skytstorleken skall anpassas till siktavstånd, dålig belysning, svåröverskådliga lokaler med mycket störande utrustning. Rekommenderad storlek på utrymningskylt och brandredskapsskyltar framgår av tabellen.

Skytalar som inte behöver läsas på långa avstånd t.ex. branddörrskyltar kan vara i mindre storlek.

Om skylten är monterad i armatur och belyst kan mindre skyltar väljas. Normalt kan dubbel siktavstånd beräknas för belyst skylt i armatur.

Siktavstånd upp till	Skytstorlek
10 m	150 x 150 mm
15 m	150 x 150 mm
20 m	200 x 200 mm
25 m	250 x 250 mm
40 m	300 x 300 mm

En produkt i vårt miljösortiment

Skytarna tillverkas i PET, polyeten. Den mest miljövänliga plasten för skylttillverkning. Vid förbränning produceras enbart koldioxid och vatten. Många andra skyltar på marknaden är tillverkade i PVC som ger många farliga sönderdelningsprodukter vid förbränning.



En produkt i vårt miljösortiment

Placering och montage främsta kvalitetsskillnader

Viktigast vid all varselmärkning är att skyltarna placeras på rätt plats och fästs på ett snyggt och varaktigt sätt. Dafo har utvecklade rutiner, kvalitetsinstruktioner och många tillbehör för ändamålet. Se vidare vår prislista och montageinstruktion.

