

VARSELSKYLTAR

Dokument Skyltar varsel.doc / 021115

Flik 8



Varningsskyltar finns i en mängd varianter och storlekar



Varningstejp för golvmarkering
Finns även efterlysande



Finns även i aluminium för utomhusmontage



Finns i olika storlekar och även som dekal och bordsskylt



Hisskylt
Finns även i efterlysande



Även skyltar för nöddusch, bär m.m finns i sortimentet av första hjälpen skyltar



Marina skyltar enligt IMO:s regler



Dafo har brett sortiment varselsskyltar. Skyltarna finns i många olika varianter och material för olika behov. Produktbladet visar bara ett urval. Se vidare prislista för sortiment och storlekar.

Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav

Villkoren för markering av brandredskap är reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrift om varselmärkning, AFS 1997:11. Enligt dessa är det krav på att risker skall vara uppmärkta. Föreskrifterna anger också hur skyltarna skall vara utformade. Symbolerna är i flertalet fall utformade enligt gemensamma europeiska bestämmelser.



Färg och form anger funktionen



Gult anger risk för personskada



Förbud
Röd cirkel på vit botten



Första hjälpen
Grön fyrkant



Grönt anger skydd och trygghet



Varning
Svart triangel på gul botten



Brandredskap
Röd fyrkant



Rött anger brandförsvar



Påbud
Blå cirkel på vit botten



Utrymning
Grön fyrkant

Praktiska plastskyltar eller miljötålig aluminium... ...skyltarna finns i många varianter för olika användningsområden

Plastskylt i miljövänliga material

Som standard tillverkas skyltarna i miljövänliga plastmaterial. Det är en billig och lättmonterad skylt som är snygg och pryder sin plats även i finare miljöer.

Aluminiumskyltar för utomhusmontage

Vid långvarig exponering för sol, väder och vind kan plastskyltar blekna och bli spröda. För utomhusmontage rekommenderar vi därför aluminiumskyltar.

Dekaler för placering på glasytor och dörrar

Vissa varselmärkingar finns även som dekal. Den är lämplig att använda på glasytor, skåpdörrar och liknande.

Efterlysande skyltar för placering i utrymmen utan dagsljusinsläpp

I källare och andra lokaler där ett strömavbrott leder till fullständigt mörker är efterlysande skyltar ett bra alternativ.

Anpassa skyltstorleken till siktavståndet

Skytstorleken skall anpassas till siktavstånd, dålig belysning, svåröverskådliga lokaler med mycket störande utrustning. Rekommenderad storlek på utrymningskylt och brandredskapsskyltar framgår av tabellen.

Skyltar som inte behöver läsas på långa avstånd t.ex. hisskyltar kan vara i mindre storlek.

En produkt i vårt miljösortiment

Plastskyltarna tillverkas i PET, polyeten och PS, polyester. Många andra skyltar på marknaden är tillverkade i PVC som ger många farliga sönderdelningsprodukter vid förbränning.

Siktavstånd upp till	Skytstorlek
10 m	A5, 148x210 mm
15 m	A4, 210x297 mm
20 m	A3, 297x420 mm



En produkt i vårt miljösortiment